

Karaat Wall Primer

Semi-dekkende voorstrijk voor matig zuigende ondergronden

Kenmerken	Goed penetrerend en vullend Verhoogd de dekking van de afwerkklagen Vermindering van baanvorming Voor binnen en buiten toepassing
Toepassing	Als primer/voorstrijk op licht- tot matig zuigende minerale ondergronden.
Kleur	Semi-dekkend wit en lichte kleuren
Verpakking	2,5 en 10L
Oppervlaktevoorbereiding	De ondergrond moet schoon, droog, stofvrij en draagkrachtig zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden fixeren met de Karaat Easy Fix.
Verwerkingsmethode	Kwast-, verfrol- of airless applicatie
Theoretisch rendement	± 6-10 m ² /L (sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)
Verwerkingsgegevens	Kwasten/rollen: 0-5% verdunnen met water Airless applicatie: 0-5% verdunnen met water (Genoemde waarden zijn een richtlijn) SPUITDRUK: 130-140 bar NOZZLE: 0.017 tot 0.019 inch (pistool)filter: 50Mesh <i>Let op: Verdunnen reduceert het vullend vermogen!</i>
Applicatievoorwaarden	Karaat Wall Primer kan worden aangebracht bij een temperatuur boven 8°C en bij een luchtvochtigheid van maximaal 85%
Dichtheid	1.23 (± 0.05) g/cm ³
Vastestofgehalte	37 % in volume
Droogtijden	Droog : na 1-2 uur Overschilderbaar : na 4 uur (bij 20 °C)
Glans	Mat (bij gering zuigende ondergrond lage zijdeglans film)
Schrobklasse	Niet van toepassing
Dekkingsklasse	Semi-dekkend
Verdunningstype	Water

Karaat Wall Primer

Ondergrond

Bij nieuwe betonnen ondergronden vooraf eerst controleren op de aanwezigheid van slijm-/slikhoud en eventuele resten van bekistingsolie e.d. en deze verwijderen.

Nieuwe pleisterlagen of spack ondergronden controleren op vochtigheid en/of poederende toplagen (tape proef).

Vochtpercentage van minerale ondergronden maximaal 4% uitgezonderd gips gebonden ondergronden welke maximaal 1% vochtpercentage mogen bevatten

Onvoldoende doorgedroogde ondergrond kan aanleiding zijn tot kleurbontheid en/of baan/streepvorming

Reiniging gereedschap

Met water

Opslag en houdbaarheid

Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats

Veiligheidsvoorschriften

Zie productveiligheidsblad

Tijdens de verwerking en droging van de verf zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen bij spuitapplicatie: Aerosol (spuitnevel) niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen naleven.

Afvalverwijdering:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recycleren. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaatsafval worden verwijderd. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op waterbasis als chemisch afval worden aangeboden.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbleden ongeldig.