

Karaat Easy Glasweefsellijm

Kant-en-klare Glasweefsellijm op basis van herwinbare grondstoffen.

Toepassing	Het verlijmen van glasweefsel en renovlies op gipsplaten, stucwerk, beton, steen etc..
Kenmerken	Lange open tijd Direct op de muur aan te brengen Goed corrigeerbaar Kant-en-klaar Eenvoudig te verwerken Oplosmiddel- en weekmakervrij
Kleur	Wit/geel
Verpakking	Emmer 10 kilo
Bindmiddel	Polymeer versterkte herwinbare grondstoffen
Soortelijk gewicht	Bepaald bij 20 °C en 65% RV ca. 1,03 kg/l
pH waarde	9,0-11,0 %
Vaste stof gehalte	ca. 7-10 gewicht %
Droogtijden	Bij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid: Verwerkingstijd: ca. 20 minuten Overschilderbaar: ca. 24 uur
Verbruik	5 – 8 m ² / kg <i>(afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond)</i>
Oppervlaktevoorbereiding	Het te behandelen oppervlak moet draagkrachtig, droog stof-, vuil-, en vetvrij zijn. Oude behangresten verwijderen. Met muurverf afgewerkte muren eerst afdoende reinigen en ontvetten. Sterk zuigende ondergronden vooraf voorstrijken.
Verwerkingsgegevens	Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5°C en/of een luchtvochtigheid van meer dan 70% Goed oproeren voor gebruik Volg altijd de instructies van de behangfabrikant Breng de lijm onverdund en gelijkmatig verdeeld aan op de muur met een microvezel vachtroller of een goede kwast De op de muur aangebrachte lijmlaag moet iets breder zijn dan de breedte van de aan te brengen behangbaan Breng het behang aan in de nog natte lijmlaag

Karaat Easy Glasweefslijm

Verwerkingsmethode

Lijmvlekken direct met een schone vochtige doek verwijderen
Gebruik altijd schoon gereedschap om schimmelvorming in de lijm te voorkomen

Verwerkingscondities

Professionele Microvezel vachtroller of kwast
Verwerkingstemperatuur minimaal +5°C en maximaal 70% relatieve luchtvochtigheid.
Let op, bij hoge temperaturen zal de open tijd verkort worden

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met lauw/warm water

Opslag en houdbaarheid

Minimum 6 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats, beschermt tegen zon en bij een temperatuur tussen de 15 en 25 °C

Veiligheidsvoorschriften

Zie productveiligheidsblad
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO
Tijdens de verwerking en droging van de pasta zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.

Afvalverwijdering:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde pasta of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd.
Niet uitgeharde materiaalresten kunnen als chemisch afval worden aangeboden.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.