

Karaat Paint Stripper

Krachtig afbijtmiddel voor de meeste verfsoorten binnen en buiten

Toepassing	Krachtig pasteus afbijtmiddel, methyleenchloride en NMP vrij voor het verwijderen van de meeste soorten verf, beits en vernissen buiten op hout, metaal en steenachtige ondergronden binnen en buiten.
Kenmerken	Snelle verwijdering van watergedragen- en alkyd coatings. Geschikt voor o.a. sierpleisters, lijmen, anti-fouling en graffiti. Toepasbaar op vrijwel alle oppervlakken van hout en metaal (met uitzondering van aluminium) Geen verkleuring van natuurlijke houtsoorten. Kunststoffen altijd vooraf testen op aantasting!
Inwerktijd	ca. 15 tot 45 minuten Afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen. Dikke en oude versteende verflagen kan meerdere uren duren. Indien nodig de behandeling herhalen.
Verpakking	2,5 L
Theoretisch rendement	Afhankelijk van de ondergrond en de dikte van de verflagen
Soortelijk gewicht	Bepaald bij 20 °C en 70% RV ca. 0,99 g/cm ³
Verwerking	Delen die niet behandeld mogen worden afdoende afdekken. Karaat Paint Stripper in een dikke laag aanbrengen met een kwast, roller of spatel. (let op, gebruik kwasten met natuurlijk varkenshaar (type Afbijtkwast) of een 2-comp. Nylon vachtroller) Na inwerking van de Karaat Paintstripper de zacht geworden verflagen met een plamuurmes en/of verfschraper verwijderen. Door harde wind en/of intense zonbelasting zal de aangebrachte Karaat Paint Stripper snel uitdrogen en zijn werking verminderen. Door op opgedroogde stukken opnieuw een dikke laag Karaat Paint Stripper aan te brengen zal het proces verder gaan. In dat geval helpt het ook om dikkere lagen aan te brengen en “achter de zon aan te werken”

Karaat Paint Stripper

	<p>Na het verwijderen van de oude verflagen tesamen met de afbijt, de ondergrond grondig nawassen om alle werkzame bestanddelen volledig te verwijderen.</p> <p>Let op! De verf inclusief de afbijt is chemisch afval en zal moeten worden opgevangen en afgevoerd.</p>
Oppervlaktevoorbehandeling	<p>Loszittende verflagen verwijderen van de ondergrond. Delen die niet aangetast mogen worden afdoende afdekken.</p>
Verwerkingsmethode	<p>(Afbijt)kwast met natuurlijk haar en/of 2-comp nylon verfroller</p>
Verwerkingscondities	<p>Verwerkingstemperatuur minimaal 5 en maximaal 25 °C Relatieve luchtvochtigheid: n.v.t.</p>
Reiniging gereedschap	<p>Met water.</p>
Opslag en houdbaarheid	<p>Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats</p>
Veiligheidsvoorschriften	<p>Zie productveiligheidsblad VOS 2010 grenswaarde Cat. C-Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO</p> <p>Het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril is aanbevolen. Bij het verwerken met een spuit of borstel de spray/druppeltjes van de afbijt niet in inademen. Wanneer Karaat Paint Stripper in contact komt met onbeschermdde huid of in de ogen dan onmiddellijk zorgvuldig spoelen met water. Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het veiligheidsinformatieblad mee. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.</p>
Afvalverwijdering:	<p>Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaatsafval worden verwijderd. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op oplosmiddelbasis als chemisch afval worden aangeboden.</p>

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbleden ongeldig.