

## Karaat Pro Glasweefsellijm

---

**Professionele Glasweefsellijm op basis van herwinbare grondstoffen.**

<b>Toepassing</b>	Het verlijmen van glasweefsel, renovlies en (licht)vinylbehang met vliesrug op gipsplaten, stucwerk, beton, steen etc..
<b>Kenmerken</b>	Verdunbaar (maximaal 30%) Hoge kleefkracht en hechting Geschikt voor machinale verwerking Oplosmiddel- en weekmakervrij Direct op de muur aan te brengen Voldoet aan BREEAM 684-HV
<b>Kleur</b>	Wit/geel
<b>Verpakking</b>	Emmer 5 en 10 kilo
<b>Bindmiddel</b>	Polymeer versterkte herwinbare grondstoffen
<b>Soortelijk gewicht</b>	Bepaald bij 20 °C en 65% RV ca. 1,05 kg/l
<b>pH waarde</b>	7,0-8,0 %
<b>Vaste stof gehalte</b>	ca. 19-23 gewicht %
<b>Droogtijden</b>	Bij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid: Verwerkingstijd: ca. 10-20 minuten Overschilderbaar: ca. 24 uur
<b>Verbruik</b>	5 – 8 m <sup>2</sup> / kg <i>(afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond)</i>
<b>Oppervlaktevoorbereiding</b>	Het te behandelen oppervlak moet draagkrachtig, droog stof-, vuil-, en vetvrij zijn. Oude behangresten verwijderen. Met muurverf afgewerkte muren eerst afdoende reinigen en ontvetten. Sterk zuigende ondergronden vooraf voorstrijken.
<b>Verwerkingsgegevens</b>	Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5°C en/of een luchtvochtigheid van meer dan 70% Goed oproeren voor gebruik Volg altijd de instructies van de behangfabrikant Breng de lijm gelijkmatig verdeeld aan op de muur met een microvezel vachtroller of een goede kwast De op de muur aangebrachte lijmlaag moet iets breder zijn dan de breedte van de aan te brengen behangbaan Breng het behang aan in de nog natte lijmlaag

## Karaat Pro Glasweefslijm

---

	<p>Lijmvlekken direct met een schone vochtige doek verwijderen Gebruik altijd schoon gereedschap om schimmelvorming in de lijm te voorkomen</p>
<b>Verwerkingsmethode</b>	Professionele Microvezel vachtroller of kwast
<b>Verwerkingscondities</b>	<p>Verwerkingstemperatuur minimaal +5°C en maximaal 70% relatieve luchtvochtigheid. <i>Let op, bij hoge temperaturen zal de open tijd verkort worden</i></p>
<b>Reiniging gereedschap</b>	Direct na gebruik reinigen met lauw/warm water
<b>Opslag en houdbaarheid</b>	Minimum 6 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats, beschermt tegen zon en bij een temperatuur tussen de 15 en 25 °C
<b>Veiligheidsvoorschriften</b>	<p>Zie productveiligheidsblad Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO</p>
<b>BREEAM – HEA9</b>	<p>Het product voldoet aan / kan worden toegepast volgens de BREEAM International New Construction. Conform de eisen HEA 9</p> <p>Tijdens de verwerking en droging van de pasta zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.</p>
<b>Afvalverwijdering:</b>	<p>Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recycleren. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde pasta of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd. Niet uitgeharde materiaalresten kunnen als chemisch afval worden aangeboden.</p>

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.