

Karaat Top Finish

2-componenten snelle reparatieplamuur op basis van epoxy.

Toepassing	Snel plamuren en repareren van kleine gebreken en oneffenheden in hout, steen en metaal.
Kenmerken	Na 30 minuten uitgehard en goed schuurbaar Binnen en buiten toepasbaar Oplosmiddelvrij en geurarm Krimpvrij en makkelijk 1 : 1 mengbaar Kan na uitharding worden geschaafd, geboord of gezaagd Overschilderbaar met alle type verfsystemen
Kleur	Beige
Verpakking	Set kokers A+B: = 620ml 2 in 1 koker = 250ml
Bindmiddel	Epoxy-polyamine
Soortelijk gewicht	Bepaald bij 20 °C en 65% RV component A - 1,50 kg/l (± 0,03) component B - 1,52 kg/l (± 0,03)
Mengverhouding	1 : 1 (gelijke hoeveelheden) in volume / gewicht
Vaste stof gehalte	ca. 100 gewicht %
Droogtijden	Bij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid: Verwerkingstijd: 6 – 8 minuten Kleefvrij: ca. 15 minuten Schuurbaar: ca. 30 minuten Overschilderbaar: ca. 60 minuten
Laagdikte (maximaal)	0 tot 10 mm
Oppervlaktevoorbehandeling	Het te repareren oppervlak moet draagkrachtig, droog stof-, vuil-, en vetvrij zijn. Oude verflagen rondom de reparatie dienen vooraf geschuurd te worden.
Verwerkingsgegevens	Doseer beide componenten in een mengverhouding van 1 op 1 (gelijke hoeveelheden) met een 2-componenten doseerpistool Meng beide componenten grondig op een kunststof mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta. Verspreid, na het goed mengen van de pasta, deze uit in een dunne laag op het mengplateau om de juiste verwerkingstijd te behouden.

Karaat Top Finish

	<p>Breng de gemengde epoxyplamuur ruim aan in de reparatie, zodanig dat de oneffenheden volledig zijn opgevuld, zonder luchtinsluiting</p> <p>Meng de reparatie strak en glad af met een Kunststof of RVS modelleermes of plamuurmes</p> <p>Na ca. 30 minuten de reparatie glad schuren</p> <p>Reparatie, na het gladschuren, gronden met een grondverf passend in het verfsysteem.</p>
Verwerkingsmethode	Professioneel Kunststof of RVS Modelleermes of Plamuurmes
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 0 en maximaal 30 °C en maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid.
Reiniging gereedschap	Niet uitgehard materiaal verwijderen met een geschikte reinigingsdoek
Opslag en houdbaarheid	Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats
Veiligheidsvoorschriften	<p>Zie productveiligheidsblad</p> <p>Oplosmiddelvrij: Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO</p> <p>Tijdens de verwerking en droging van de pasta zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.</p>
Afvalverwijdering:	<p>Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen.</p> <p>Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde pasta of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd.</p> <p>Niet uitgeharde materiaalresten kunnen als chemisch afval worden aangeboden.</p>

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.